LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES

ALTAVISTA

EQUIPAMOS Y SURTIMOS TODO PARA LAVANDERÍAS

LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES

ALTAVISTA

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

LAVADORA EXTRACTORA MARCA UNIMAC TIPO BASE RÍGIDA DE BAJA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado y dispensador automático de productos químicos y entradas para bombas dosificadoras. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UCL20	UCL30	UCL40	UCL60	UCL80	UCL125
Capacidades de carga:	Lb	20	30	40	60	80	125
	kg	9	14	18	27	36	57
Velocidad de lavado:	RPM	29/55	27/48	26/46	24/47	22/40	37
Velocidad de extracción:	RPM	519/580	468/542	486/518	450/485	443/524	485
Fuerza de extracción:	G's	80/100	75/100	88/100	86/100	100/140	140
Control de	# de ciclos	4/9/30	4/9/30	4/9/30	4/9/30	4/9/30	4/9
Dispensador de químicos	# de compart	4	4	4	4	4	5
Medidas en milímetros	Ancho	749	828	867	965	1219	1562
	Fondo	879	1014	1133	1245	1422	1524
	Altura	1308	1389	1441	1508	1670	2000
Peso	Kg.	176	222	314	368	623	2346

LAVADORA EXTRACTORA MARCA UNIMAC TIPO BASE RÍGIDA DE BAJA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado y dispensador automático de productos químicos y entradas para bombas dosificadoras. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UWL35	UWL60	UWL80	UWL100	UCL125
Capacidades de carga:	Lb	35	60	80	100	125
	Kg	16	27	36	45	57
Velocidad de lavado:	RPM	50	40	40	40	37
Velocidad de extracción:	RPM	518/585	469/630	594	594	550
Fuerza de extracción	G's	100/180	100/180	180	180	180
Control de	# de ciclos	30	30	30	30	30
Dispensador de químicos	# de compart	5	5	5	5	5
Medidas en milímetros	Ancho	970	1016	1118	1118	1560
	Fondo	1200	1245	1537	1537	1520
	Altura	1630	1892	1962	1962	1980
Peso	Kg	341/468	515/590	747	762	1005

LAVADORA EXTRACTORA MARCA UNIMAC TIPO BASE RÍGIDA DE ALTA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado y dispensador automático de productos químicos y entradas para bombas dosificadoras, entrada tipo spray en la puerta de carga. **Opcional** : calentamiento electrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UWL35	UWL60	UWL80	UWL100	UWL125	UWL150
Capacidades de carga:	Lb	35	60	80	100	125	150
	kg	16	27	36	45	57	68
Velocidad de lavado:	RPM	26/42	26/40	26/44	26/45	26/37	23/36
Velocidad de extracción:	RPM	898	470/813	766	766	579	701
Fuerza de extracción:	G's	100	100/300	300	300	200	300
Control de	# de ciclos	41	41	41	41	41	41
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5	5	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	848	930	1054	1054	1219	1270
	Fondo	1108	1143	1308	1384	1473	1600
	Altura	1410	1638	1740	1740	1829	2007
Peso	Kg.	493	608	814	832	1148	1371

*** Nuevo modelo de 45 y 65 Lb.**

LAVADORA EXTRACTORA MARCA UNIMAC TIPO BASE FLOTANTE DE ALTA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en europa, paneles frontales, superior y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, con dispensador de productos químicos y entrada para bombas dosificadoras, sistema de suspensión flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UX18	UX25	UX35	UX55	UX75	UX100	UX135	UX165	UX200
Capacidades de carga:	Lb	18	25	35	55	75	100	135	165	200
	kg	8	11	16	25	34	45	61	75	91
Velocidad de lavado:	RPM	10-50	10-50	10-51	10-52	10-53	10-54	10-55	10-56	10-57
Velocidad de extracción:	RPM	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	750	750
Fuerza de extracción:	G's	296	296	363	418	475	350	350	344	350
Control de	# de ciclos	39	39	99	99	99	99	99	99	99
Dispensador de quimicos	# de compart	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Medidas en milimetros	Ancho	732	732	850	1020	1160	1300	1300	1450	1450
	Fondo	832	950	1100	1150	1230	1430	1630	1720	2100
	Altura	1140	1240	1310	1650	1730	2010	2010	2300	2250
Peso	Kg.	236	241	347	570	865	1520	1645	2100	2900

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE RÍGIDA BAJA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Caracteristicas generales: Fabricada en Europa, gabinete externo y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado y dispensador de productos quimicos y entrada de bombas dosificadoras. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		RS10	RS13	RS16	RS22	RS27	RS35
Capacidades de carga:	Lb	22	30	40	48	60	77
	kg	10	13	18	22	27	35
Velocidad de lavado:	RPM	48	45	44	44	42	38
Velocidad de extracción:	RPM	580	525	505	480	490	510
Fuerza de extracción:	G's	100	100	100	90	100	133
Control de	# de ciclos	15/99	15/99	15/99	15/99	15/99	15/99
Dispensador de quimicos	# de compart	3	3	3	3	3	6
Medidas en milimetros	Ancho	660	750	855	855	870	1100
	Fondo	865	820	900	1000	1140	1140
	Altura	1140	1225	1315	1315	1380	1460
Peso	Kg.	185	195	280	300	410	470

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Caracteristicas generales: Fabricada en Europa, paneles frontales, superior y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos quimicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspensión flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		FX80	FX105	FX135	FX180	FX240
Capacidades de carga:	Lb	18	24	31	40	53
	kg	8	11	14	18	24
Velocidad de lavado:	RPM	42	42	42	42	42
Velocidad de extracción:	RPM	1165	1075	1075	980	980
Fuerza de extracción:	G's	400	400	400	400	400
Control de	# de ciclos	15/99	15/99	15/99	15/99	15/99
Dispensador de quimicos	# de compart	4	4	4	4	4
Medidas en milimetros	Ancho	710	795	795	970	970
	Fondo	726	761	911	906	1041
	Altura	1115	1225	1225	1410	1410
Peso	Kg.	175	200	240	385	435

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Caracteristicas generales: Fabricada en Europa, paneles frontales, superior y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos quimicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspension flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		FS33	FS40	FS55
Capacidades de carga:	Lb	73	88	121
	kg	33	40	55
Velocidad de lavado:	RPM	38	38	38
Velocidad de extracción:	RPM	830	830	830
Fuerza de extracción:	G's	350	350	350
Control de	# de ciclos	99	99	99
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	1195	1195	1195
	Fondo	1330	1430	1610
	Altura	1905	1905	1905
Peso	Kg.	1230	1560	1630

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Caracteristicas generales: Fabricada en Europa, panel frontal, superior y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado y dispensador automático de productos quimicos en polvo y liquidos. Equipada con suspensión flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor y sistema de inclinación para descarga de ropa. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		FS800	FS1000	FS1200
Capacidades de carga:	Lb	176	220	264
	kg	80	100	120
Velocidad de lavado:	RPM	36	35	34
Velocidad de extracción:	RPM	750	725	700
Fuerza de extracción:	G's	350	350	350
Control de	# de ciclos	99	99	99
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	1530	1688	1750
	Fondo	1797	1865	3115
	Altura	1996	2054	2077
Peso	Kg.	2640	2850	3115

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Características generales: Fabricada en Europa, gabinete externo en pintura horneada y canasta fabricado en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, canasta de un compartimiento de carga dispensador de productos químicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspensión flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento eléctrico o vapor / modelo de barrera sanitaria con 2 puertas. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		MB16	MB26	MB33	MB44	MB66
Capacidades de carga:	Lb	35	57	73	97	145
	kg	16	26	33	44	66
Velocidad de lavado:	RPM	45	45	45	41	41
Velocidad de extracción:	RPM	960	960	960	915	915
Fuerza de extracción:	G's	335	335	335	350	350
Control de	# de ciclos	99	99	99	99	99
Dispensador de químicos	# de compart	5	5	5	5	5
Medidas en milímetros	Ancho	1465	1465	1610	1660	2200
	Fondo	1175	1175	1175	1380	1380
	Altura	1840	1840	1840	1840	1840
Peso	Kg.	990	960	1000	1140	1360

LAVADORA EXTRACTORA MARCA PRIMUS TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

primus
laundry equipment

Características generales: Fabricada en Europa, gabinete externo en pintura horneada y canasta fabricado en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, canasta de dos compartimiento de carga dispensador de productos químicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspensión flotante de amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento electrico o vapor / modelo de barrera sanitaria con 2 puertas. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
Capacidades de carga:	Lb	154	198	242	308	396
	kg	70	90	110	140	180
Velocidad de lavado:	RPM	36	36	35	33	36
Velocidad de extracción:	RPM	800	800	740	720	695
Fuerza de extracción:	G's	360	360	350	350	350
Control de	# de ciclos	99	99	99	99	99
Dispensador de químicos	# de compart	5	5	5	5	5
Medidas en milímetros	Ancho	2100	2355	2400	2485	2665
	Fondo	1740	1740	1740	1940	2040
	Altura	1985	1985	2080	2250	2265
Peso	Kg	2600	2810	2990	3550	4990

LAVADORA EXTRACTORA MARCA MILNOR TIPO BASE RÍGIDA MEDIA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A, gabinete externo en pintura horneada y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos químicos y entrada para bombas dosificadoras. **Opcional:** calentamiento de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		30015 V7J	30022 V6J	36021 V5J	36021 V7J	36025 V5J	36026 V7J	42026 V6J	42030 V6J
Capacidades de carga:	Lb	40	60	80	80	100	100	140	160
	kg	18	27	36	36	45	45	63	72
Velocidad de lavado:	RPM	38/43	38/43	33/43	33/43	33/43	33/43	33/40	33/40
Velocidad de extracción:	RPM	685	600	542	700	542	700	600	600
Fuerza de extracción:	G's	200	150	150	250	150	250	215	215
Control de	# de ciclos	30	30	30	30	30	30	30	30
Dispensador de quimicos	# de compart	3	3	3	3	5	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	876	876	1102	1295	1102	1295	1327	1327
	Fondo	1162	1327	1346	1706	1473	1833	1939	2041
	Altura	1365	1372	1632	1753	1702	1753	1768	1768
Peso	Kg.	383	412	608	1081	658	1030	1088	1124

LAVADORA EXTRACTORA MARCA MILNOR TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos químicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspension flotante de tipo suspendida. **Opcional:** calentamiento de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		30022X8J	36026X8J	42026X7J	42032X7J
Capacidades de carga:	Lb	55	95	135	165
	kg	25	43	61	75
Velocidad de lavado:	RPM	38/43	38/43	36/40	36/40
Velocidad de extracción:	RPM	840	765	710	710
Fuerza de extracción:	G's	300	300	300	300
Control de	# de ciclos	30	30	30	30
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	1085	1311	1598	1598
	Fondo	1543	1727	1880	2032
	Altura	1689	1940	2254	2254
Peso	Kg.	851	1587	2131	2468

LAVADORA EXTRACTORA MARCA MILNOR TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos químicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspensión flotante de tipo suspendida. **Opcional:** calentamiento de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		48040F7J	60036F5N
Capacidades de carga:	Lb	275	450
	kg	125	204
Velocidad de lavado:	RPM	30/37	25/32
Velocidad de extracción:	RPM	665	725
Fuerza de extracción:	G's	300	350
Control de	# de ciclos	30/98	98
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	2095	2337
	Fondo	2413	2413
	Altura	2515	3048
Peso	Kg.	4082	7031

LAVADORA EXTRACTORA MARCA MILNOR TIPO BASE FLOTANTE ALTA EXTRACCIÓN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado, dispensador de productos químicos en polvo y entrada para bombas dosificadoras. Sistema de suspensión flotante de tipo flotante con amortiguadores y resortes. **Opcional:** calentamiento de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		42044WP	60044WP2	72044WP2
Capacidades de carga:	Lb	200	450	650
	kg	91	204	295
Velocidad de lavado:	RPM	32	27	26
Velocidad de extracción:	RPM	700	610	535
Fuerza de extracción:	G's	300	317	300
Control de	# de ciclos	98	98	98
Dispensador de quimicos	# de compart	5	5	5
Medidas en milimetros	Ancho	2156	2611	3094
	Fondo	1886	2108	2135
	Altura	2073	2788	2743
Peso	Kg.	2792	5477	8597

SISTEMA DE LAVADO CONTÍNUO
TIPO TUNEL DE MÓDULOS MARCA MILNOR

Características generales: Fabricado en U.S.A., tipo modular con modelos desde 4 hasta 16 módulos de capacidades de 110 lb. (50 kg.) ó 250 lb. (115 kg.) de carga por módulo de lavado, para alta producción desde 1000 lb. (454 kg.) hasta 7,000 lb. (3175 kg.) por hora de operación. Calentamiento de agua por medio de vapor directo, control totalmente centralizado por computadora, que controla la operación de los transportadores de carga y descarga de ropa, con función de extracción a base de prensa hidraúlica extractora de alta presión y operación de secado en máquinas de diferentes capacidades según la producción de pre-secado de ropa plana y secado de toallas o felpas para operar con gas propano o natural. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor y resistencias eléctricas. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UT025	UT030	UT035	UT055
Capacidades de carga :	Lb.	25	30	35	55
	Kg.	11	13	16	25
Volumen de canasta	Litros	217	271	347	491
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	673x610	673x762	762x762	838x889
Capacidad del quemador	Btu´s	64,000	73,000	90,000	112,000
Flujo de aire	CFM	500	500	650	700
Medidas en milimetros	Ancho	711	711	800	876
	Fondo	1038	1191	1191	1362
	Altura	1622	1622	1622	1695
Peso	Kg.	135	150	164	197

TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC TIPO DOBLE CANASTA

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor y resistencias eléctricas. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UTT30	UTT45
Capacidades de carga :	Lb.	2x30	2x45
	Kg.	2x13	2x20
Volumen de canasta	Litros	301	421
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	762x660	838x762
Capacidad del quemador	Btu´s	2x73,000	2x95,000
Flujo de aire	CFM	2x400	2x600
Medidas en milimetros	Ancho	800	876
	Fondo	1086	1235
	Altura	1937	2059
Peso	Kg.	247	305

TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional** : calentamiento a base de serpentines de vapor y resistencias eléctricas. Sistema de control residual de humedad. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UT050	UT075	[illegible]
Capacidades de carga :	Lb.	50	75	75
	Kg.	23	34	34
Volumen de canasta	Litros	528	634	634
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	939x762	939x914	939x914
Capacidad del quemador	Btu´s	120,000	165,000	215,000
Flujo de aire	CFM	750	920	1100
Medidas en milimetros	Ancho	981	981	981
	Fondo	1194	1346	1346
	Altura	1946	1946	1946
Peso	Kg.	247	279	322

TÓMBOLA SECADORA MARCA UNIMAC

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor. Sistema de control residual de humedad. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		UT120	UT170
Capacidades de carga :	Lb.	120	170
	Kg.	54	77
Volumen de canasta	Litros	1021	1408
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	1118x1041	1289x1080
Capacidad del quemador	Btu´s	300,000	395,000
Flujo de aire	CFM	755	1156
Medidas en milimetros	Ancho	1178	1349
	Fondo	1725	1749
	Altura	2177	2480
Peso	Kg.	578	714

TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER

Caracteristicas generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta de acero galvanizado equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Sistema de soporte robusto de canasta sobre ruedas giratorias sistema contra incendio con rocío de agua sobre la ropa en modelos de gas. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		AD30V	AD50V	AD75B	AD115	AD120	AD170
Capacidades de carga :	Lb.	30	50	75	115	120	170
	Kg.	14	23	34	52	54	77
Volumen de canasta	Litros	353	518	608	937	1078	1449
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	823X651	832X762	832X952	1066X1047	1133X1070	1308X1079
Capacidad del quemador	Btu´s	100,000	150,000	175,000	343,000	375,000	550,000
Flujo de aire	CFM	460	750	1,000	2,100	2,150	3,700
Medidas en milimetros	Ancho	870	870	972	1171	1235	1419
	Fondo	937	1232	1194	1564	1587	1589
	Altura	1830	1830	1909	2134	2207	2540
Peso	Kg.	242	295	327	572	653	953

TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta de acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Sistema de soporte robusto de canasta sobre ruedas giratorias sistema contra incendio con rocío de agua sobre la ropa en modelos de gas. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		D95	D122	D175	D190
Capacidades de carga :	Lb.	95	120	170	190
	Kg.	43	54	77	86
Volumen de canasta	Litros	670	1010	1450	1730
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	1067x743	1130x1080	1308x1080	1422x1123
Capacidad del quemador	Btu´s	350,000	415,000	550,000	590,000
Flujo de aire	CFM	2,700	2,800	3,700	4,200
Medidas en milimetros	Ancho	1172	1235	1416	1524
	Fondo	895	1172	1295	1298
	Altura	2099	2207	2540	2373
Peso	Kg.	519	605	862	955

TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER

Caracteristicas generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de serpentines de vapor y sistemas de inclinacion para carga y descarga de ropa. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		AD200	AD310	AD410
Capacidades de carga :	Lb.	200	310	410
	Kg.	91	141	186
Volumen de canasta	Litros	2110	3016	4049
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	1587x1067	1588x1524	1746x1686
Capacidad del quemador	Btu´s	650,000	1´125,000	1´400,000
Flujo de aire	CFM	5,300	6,500	9,200
Medidas en milimetros	Ancho	1981	1918	2502
	Fondo	1556	1858	2038
	Altura	2851	2762	3175
Peso	Kg.	1529	2313	2857

TÓMBOLA SECADORA MARCA AMERICAN DRYER

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta en acero inoxidable equipada con control microprocesador automático de ciclos de secado, sistema de calentamiento de quemador de tiro forzado de alta eficiencia para gas propano o natural. Equipada con sistema de inclicación hacia enfrente y atrás para carga y descarga de la ropa. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		AD464
Capacidades de carga :	Lb.	464
	Kg.	211
Volumen de canasta	Litros	4955
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	1756x2040
Capacidad del quemador	Btu´s	2´800,000
Flujo de aire	CFM	13,000
Medidas en milimetros	Ancho	3099
	Fondo	2413
	Altura	2908
Peso	Kg.	4658

MANGLE-PLANCHADORA DE ROPA PLANA CHICAGO

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado. Alimentación y descarga frontal. calentamiento de gas propano o natural con quemador de tipo atmosférico, vapor o eléctrico de resistencias. **Voltajes de operación:** 120 / 60 / 1 ó 220 / 60 / 3

		CHAMP 48	CHAMP 60	COMET 56	COMET 66	COMET 80
Diámetro de rodillo	Mm	200	200	355	355	325
Largo de rodillo	Mm	1219	1524	1422	1676	2030
Velocidad de operación	Mt/min	3.6	3.6	1.8-11	1.8-11	3.7-11
Producción aprox. en gas	Lb.	44	44	77	77	88
	Kg.	20	20	35	35	40
Producción aprox. en vapor	Lb.	37	37	66	66	75
	Kg.	17	17	30	30	34
Capacidad del quemador	Btu´s	30,000	30,000	90,000	90,000	105,000
Consumo de vapor	C.C	1.2	1.2	2	2	2
Capacidad del ventilador	C.F.M.	515	515	870	870	870
Medidas en milimetros	Ancho	1730	2032	1905	2153	2508
	Fondo	600	600	864	864	864
	Altura	1681	1681	1918	1918	1918
Peso	Kg.	263	288		500	567

MANGLE-PLANCHADORA DE ROPA PLANA CHICAGO TIPO LASER

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado. alimentación y descarga frontal. Calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado, vapor o eléctrico de resistencias control de operación con microprocesador exclusivo de chicago equipado con campana superior y extractor de gases. **Opcional:** modelo "r" para descarga de ropa planchada en la parte posterior. **Opcional:** con rodillo de planchado de 60"- 85"- 100"- 110"- 120" y 136". **Voltajes de operación:** 120/60/1 ó 220 / 60 / 3

		LASER 13	LASER 16	LASER 20	LASER 24
Diámetro de rodillo	Mm	330	406	508	609
Largo de rodillo	Mm	3048	3048	3048	3048
Velocidad de operación	Mt/min	2.5-11	2.5-14	2.5-15	4-21
Producción aprox. en gas	Lb.	110	132	176	220
	Kg.	50	60	80	100
Producción aprox. en vapor	Lb.	88	106	141	176
	Kg.	40	48	64	80
Capacidad del quemador	Btu´s	210,000	260,000	420,000	650,000
Consumo de vapor	C.C	3.6	5.6	6.7	12
Capacidad del ventilador	C.F.M.	1450	1450	1450	1450
Medidas en milimetros	Ancho	3988	4140	4140	4191
	Fondo	762	889	965	1143
	Altura	1499	1575	1626	1829
Peso	Kg.	1407	1582	1730	2180

MANGLE-PLANCHADORA DE ROPA PLANA CHICAGO TIPO IMPERIAL DE 1 RODILLO

CHICAGO

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado con descarga posterior. Calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado o vapor. Equipado con campana superior y extractor de gases control de operación con microprocesador exclusivo de chicago. **Opcional:** con rodillo de 136" (3,450 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		IMP-28	IMP-32	IMP-36	IMP-48
Diámetro de rodillo	Mm	711	812	914	1219
Largo de rodillo 120"	Mm	3048	3048	3048	3048
Velocidad de operación	Mt/min	4.6-30-5	4.6-35	4.6-36	6.1-42
Producción aprox. en gas	Lb.	507	551	617	749
	Kg.	230	250	280	340
Producción aprox. en vapor	Lb.	405	441	493	599
	Kg.	184	200	224	272
Capacidad del quemador	Btu´s	865,000	980,000	1,000,000	1,200,000
Consumo de vapor	C.C.	14	18	18	20
Capacidad del ventilador gas	C.F.M.	1960	1960	1960	2900
Capacidad del ventilador vapor	C.F.M.	1450	1450	1450	1020
Medidas en milímetros	Ancho	4343	4623	4724	4724
	Fondo	1880	2108	2159	2311
	Altura	2565	2667	2286	2540
Peso	Kg.	3175	4354	4353	5216

MANGLE-PLANCHADORA DE ROPA PLANA CHICAGO TIPO IMPERIAL DOS RODILLOS

CHICAGO

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 2 rodillos con bandas de alimentación para el planchado con descarga posterior. Calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado o vapor. Control de operación con microprocesador exclusivo de chicago equipado con campana superior y extractor de gases. **Opcional:** con rodillo de 136" (3,450 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		IMP-224	IMP-232
Diámetro de rodillo	Mm	609	812
Largo de rodillo 120"	Mm	3048	3048
Velocidad de operación	Mt/min	6-36	4.6-45
Producción aprox. en gas	Lb.	573	991
	Kg.	260	450
Producción aprox. en vapor	Lb.	458	793
	Kg.	208	360
Capacidad del quemador	Btu´s	1,000,000	1,200,000
Consumo de vapor	C.C.	20	22
Capacidad del ventilador gas	C.F.M.	1450	2900
Capacidad del ventilador vapor	C.F.M.	1450	1020
Medidas en milímetros	Ancho	4597	4750
	Fondo	1676	2184
	Altura	2616	2718
Peso	Kg.	3495	4536

MANGLE-PLANCHADORA TIPO CONCHA CHICAGO MODELO CENTURY 32 / 42 / 52

		CENTURY 32-I	CENTURY 32-II	CENTURY 32-III	CENTURY 32-IV
Número de rodillos		1	2	3	4
Diámetro de rodillo	Mm	800	800	800	800
Largo de rodillo a 120"	Mm	3050	3050	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/Min	6-30	9-45	9-45	9-45
Producción en vapor	Lb.	507	1013	1300	1762
	Kg.	230	460	590	800
Producción en aceite térmico	Lb.	595	1211	1542	2115
	Kg.	270	550	700	960
Consumo de vapor	C.C.	10.0	20.0	30.0	40.0
Promedio de aceite térmico	Mt^3/hr	23.5	30.0	59.5	79.5
Capacidad del ventilador	C.F.M.	560	1120	1680	2240
Medidas en milimetros	Ancho	4267	4267	4267	4267
	Fondo	2057	3200	4343	5486
	Altura	1880	1880	1880	1880
Peso	Kg.	3494	6804	9662	12610

		CENTURY 42-I	CENTURY 42-II	CENTURY 42-III	CENTURY 42-IV
Número de rodillos		1	2	3	4
Diámetro de rodillo	Mm	1065	1065	1065	1065
Largo de rodillo a 120"	Mm	3050	3050	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/Min	6-30	9-45	9-45	9-45
Producción en vapor	Lb.	551	1101	1432	1938
	Kg.	250	500	650	880
Producción en aceite térmico	Lb.	661	1211	1542	2203
	Kg.	300	550	700	1000
Consumo de vapor	C.C.	12.0	24.0	36.0	48.0
Promedio de aceite térmico	Mt^3/hr	30.0	59.5	79.5	79.5
Capacidad del ventilador	C.F.M.	560	1120	1680	2240
Medidas en milimetros	Ancho	4267	4267	4267	4267
	Fondo	2311	3708	5105	6502
	Altura	1880	1880	1880	1880
Peso	Kg.	5670	9798	14061	19278

		CENTURY 52-I	CENTURY 52-II	CENTURY 52-III	CENTURY 52-IV
Número de rodillos		1	2	3	4
Diámetro de rodillo	Mm	1320	1320	1320	1320
Largo de rodillo a 120"	Mm	3050	3050	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/Min	6-30	9-45	9-45	9-45
Producción en vapor	Lb.	595	1211	1542	2137
	Kg.	270	550	700	970
Producción en aceite térmico	Lb.	727	1322	1696	2423
	Kg.	330	600	770	1100
Consumo de vapor	C.C.	23.0	45.0	68.0	90.0
Promedio de aceite térmico	Mt^3/hr	30.0	59.5	79.5	99.5
Capacidad del ventilador	C.F.M.	560	1120	1680	2240
Medidas en milimetros	Ancho	4267	4267	4267	4267
	Fondo	2540	4191	5842	7493
	Altura	1880	1880	1880	1880
Peso	Kg.	7031	12247	17735	23133

Caracteristicas generales:

Fabricada en U.S.A., sistema de conchas calientes para el planchado de ropa plana. Calentamiento a base de vapor o aceite térmico control automático de funciones con micprocesador "chi", especial para controlar velocidad, temperaturas, presión de rodillos, autodiagnóstico y mantenimiento preventivo. Cubierta superior de policarbonato tipo aislante, transmisión de velocidad con motoreductores directos a los rodillos controlando su velocidad mediante variador de frecuencia. Sistema de elevación de rodillos para su limpieza a base de amortiguadores. **Opcional:** con rodillo de 136" (3,450 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3 ´440 / 60 / 3.

CHICAGO

MANGLE-PLANCHADORA TIPO CONCHA CHICAGO MODELO POWERHOUSE 32 / 42 / 52

		PH32-II	PH32-III
Número de rodillos		2	3
Diámetro de rodillo	Mm	800	800
Largo de rodillo a 120 "	Mm	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/min	9 --46	9 --46
Producción en aceite térmico	Lb.	1211	1542
	Kg.	550	700
Capacidad de caldera de gas	Btu/hr	1'360,000	1'360,000
Capacidad del ventilador	C.F.M.	1120	1680
Medidas en milimetros	Ancho	4572	4572
	Fondo	4064	5207
	Altura	2413	2413
Peso	Kg.	11930	16900

		PH42-I	PH42-II	PH42-III
Número de rodillos		1	2	3
Diámetro de rodillo	Mm	1065	1065	1065
Largo de rodillo a 120 "	Mm	3050	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/min	9--46	9 --46	9 --46
Producción en aceite térmico	Lb.	661	1211	1542
	Kg.	300	550	700
Capacidad de caldera de gas	Btu/hr	1'360,000	1'360,000	1'360,000
Capacidad del ventilador	C.F.M.	560	1120	1680
Medidas en milimetros	Ancho	4572	4572	4572
	Fondo	3175	4572	5969
	Altura	2413	2413	2413
Peso	Kg.	7840	12840	19160

		PH52-I	PH52-II	PH52-III
Número de rodillos		1	2	3
Diámetro de rodillo	Mm	1320	1320	1320
Largo de rodillo a 120 "	Mm	3050	3050	3050
Velocidad de operación	Mt/min	9--46	9 --46	9 --46
Producción en aceite térmico	Lb.	727	1322	1696
	Kg.	330	600	770
Capacidad de caldera de gas	Btu/hr	1'360,000	1'360,000	1'360,000
Capacidad del ventilador	C.F.M.	560	1120	1680
Medidas en milimetros	Ancho	4572	4572	4572
	Fondo	3429	5080	6731
	Altura	2413	2413	2413
Peso	Kg.	8747	13747	18930

Caracteristicas generales:

Fabricada en U.S.A., sistema de conchas calientes para el planchado de ropa plana. calentamiento a base de aceite térmico o gas/aceite térmico control automático de funciones con micprocesador "chl", especial para controlar velocidad, temperaturas, presión de rodillos, autodiagnóstico y mantenimiento preventivo. Cubierta superior de policarbonato tipo aislante, transmisión de velocidad con motoreductores directos a los rodillos controlando su velocidad mediante variador de frecuencia. Sistema de elevacion de rodillos para su limpieza a base de amortiguadores. **Opcional:** con rodillo de 136" (3,450 mm). **Voltajes de operación** : 220 / 60 / 3 ´440 / 60 / 3

CHICAGO

MANGLE-PLANCHADORA Y DOBLADORA DE ROPA PLANA CHICAGO MODELO TANDEM

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado. Alimentacion y descarga frontal. Calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado, vapor o eléctrico de resistencias, control de operación con microprocesador exclusivo de chicago equipado con campana superior y extractor de gases con sistema de doblado integrado para hacer hasta 3 dobleces primarios. **Opcional:** con rodillo de planchado de 110" (1794 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3

		TANDEM 16	TANDEM 20
Diámetro de rodillo	Mm	406.4	508
Largo de rodillo 120"	Mm	3048	3048
Velocidad de operación	Mt/min	2.5-13	2.5-15
Produccón aprox. en gas	Lb.	176	198
	Kg.	80	90
Producción aprox. en vapor	Lb.	141	159
	Kg.	64	72
Capacidad del quemador	Btu´s	260,000	420,000
Consumo de vapor	C.C.	5.6	6.7
Capacidad del ventilador	C.F.M.	1450	1450
Medidas en milimetros	Ancho	4115	4140
	Fondo	1422	1524
	Altura	2134	2184
Peso estimado	Kg.	1406	1519

MANGLE-PLANCHADORA Y DOBLADORA DE ROPA PLANA CHICAGO MODELO TRISTAR

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado. Alimentación frontal y descarga lateral calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado o vapor. Control de operación con microprocesador exclusivo de chicago equipado con campana superior y extractor de gases con sistema de doblado integrado para hacer hasta 2 dobleces primarios, 3 dobleces en cruz y apilador de prendas. **Opcional:** con rodillo de planchado 136" (3,454 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3

		TS-24	TS-28	TS-32
diámetro de rodillo	Mm.	610	711	812
Largo de rodillo 120"	Mm.	3048	3048	3048
Velocidad de operación	Mt/min	4.6-35	4.6-35	4.6-35
Producción aprox. en gas	Lb.	330	374	419
	Kg.	150	170	190
Producción aprox. en vapor	Lb.	264	300	335
	Kg.	120	136	152
Capacidad del quemador	Btu´s	865,000	865,000	980,000
Consumo de vapor	C.C.	12	14	16
Capacidad del ventilador gas	C.F.M.	1960	1960	1960
Capacidad del ventilador vapor	C.F.M.	1450	1450	1450
Medidas en milimetros	Ancho	4674	4826	5156
	Fondo	2184	2184	2337
	Altura	2515	2591	2693
Peso estimado	Kg.	3175	3175	4354

MANGLE-PLANCHADORA Y DOBLADORA DE ROPA PLANA CHICAGO MODELO CROSSTAR

Características generales: Fabricada en U.S.A., tipo 1 rodillo con bandas de alimentación para el planchado. Alimentacion frontal y descarga lateral. Calentamiento de gas propano o natural con quemador de tiro forzado o vapor. Control de operación con microprocesador exclusivo de chicago. Equipado con campana superior y extractor de gases con sistema de doblado integrado para hacer hasta 2 dobleces primarios, 3 dobleces en cruz y apilador de prendas. **Opcional:** con rodillo de planchado 136" (3,454 mm). **Voltajes de operación:** 220 / 60 / 3 ó 440 / 60 / 3.

		CROSS- 36
diámetro de rodillo	Mm.	914
Largo de rodillo 120"	Mm.	3048
Velocidad de operación	Mt/min	4,6-35
Producción aprox. en gas	Lb.	551
	Kg.	250
Producción aprox. en vapor	Lb.	441
	Kg.	200
Capacidad del quemador	Btu´s	1´000,000
Consumo de vapor	C.C.	18
Capacidad del ventilador gas	C.F.M.	1960
Capacidad del ventilador vapor	C.F.M.	1450
Medidas en milimetros	Ancho	5957
	Fondo	2324
	Altura	2784
Peso estimado	Kg.	4265

ALIMENTADORA AUTOMÁTICA DE ROPA PLANA CHICAGO MODELO KING EDGE

Características generales: Especial para el alimentado automático de ropa plana al mangle-planchadora con el objetivo de estandarizar la forma de alimentación y obtener el máximo de productividad en el planchado, especial para equipos de alta producción. Control automático de funciones mediante microprocesador (chi). Existen diferentes modelos de máquina según las necesidades de cada usuario **Voltajes de operación:** 220/60/3 ó 440 / 60 / 3.

DOBLADORA AUTOMATICAS DE ROPA PLANA CHICAGO MODELO SKYLINE

Características generales: Especial para el doblado automático de prendas planas (sábanas y manteles) esta máquina se acopla a la operación de mangles-planchadoras de ropa plana de marcas y modelos diversos, opera con sistemas neumáticos a base de chorros de aire y accionadores manuales la salida de la ropa doblada puede ser al lado izquierdo o derecho de la máquina. Existen más de 16 modelos diferentes, con opciones de 1, 2 3 y 4 lineas de doblado asi como funciones de 2 dobleces primarios y hasta 3 dobleces en cruz y con apilador y transportar de salida. Control automático de funciones mediante microprocesador (chi). **Voltajes de operación:** 220/60/3 ó 440 / 60 / 3.

DOBLADORA AUTOMÁTICA PARA TOALLAS CHICAGO AIR CHICAGO

CHICAGO

Características generales: Especial para el doblado de toallas en general. Se fabrican varios modelos que según las medidas de toallas que se pretenden doblar. Operación con microprocesador (chi) y sistema neumático y bandas tranportadoras. **Opcional:** para ancho de hasta 1,200 mm

MODELO AIR CHICAGO PARA TAMAÑO DE TOALLAS. Mínimo de ancho de 400 mm X largo de 500 mm y máximo de ancho de 915 mm x largo de 1830 mm

MODELO AIR CHICAGO XL PARA TAMAÑO DE TOALLAS. Mínimo de ancho de 400 mm X largo de 500 mm y máximo de ancho de 915 mm x largo de 2400 mm

MODELO AIR CHICAGO XXL PARA TAMAÑO DE TOALLAS. Mínimo de ancho de 560 mm X largo de 600 mm y máximo de ancho de 915 mm X largo de 2740 mm

MODELO AIR CHICAGO SLIM PARA TAMAÑO DE TOALLAS. Mínimo de ancho de 375 mm X largo de 450 mm y máximo de ancho de 750 mm X largo de 1300 mm

MODELO ESPECIAL AIRCHICAGO TRIPLE SORT PARA EL DOBLADO Y APILADO DE DIFERENTES MEDIDAS DE TOALLAS. **Voltajes de operación:** 220/60/3 ó 440 / 60 / 3.

PLANCHADORA DE ROPA DE FORMA UNIPRESS TIPO CABEZA CALIENTE

UNIPRESS

Características generales: Fabricada en U.S.A., de operación neumática, calentamiento de cabeza superior de planchado a base de vapor. Operación a base de botones. Diferentes modelos con variedad de medidas de cabezas y bases. **Opcional:** algunos modelos con calentamiento de cabeza a base de resistencias eléctricas.

PRENSA MODELO WAZ

PRENSA MODELO SLZ

PRENSA MODELO FB

LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES

ALTAVISTA

LAVANDERÍA AUTOMÁTICA

LAVADORA COMERCIAL MARCA SPEED QUEEN MODELO SWT - TOP LOAD

Características generales: Fabricada en U.S.A., modelo de carga superior, con carga superior, equipada con sistema de operación mediante fichas o monedas. **Voltaje de operación:** 120 / 60 /1

		SWT921	SWT920
Capacidades de carga	Lb.	12	12
	Kg.	5	5
Velocidad de extracción	RPM	473/710	473/710
Fuerza de extracción	G´s	N/D	N/D
Canastilla de carga	Material	A. INOX.	PORCELANA
Medidas en milímetros	Ancho	651	651
	Fondo	711	711
	Altura	1092	1092
Peso	Kg.	86	86

LAVADORA COMERCIAL MARCA SPEED QUEEN MODELO SWR-SWF

Características generales: Fabricada en U.S.A., modelo de carga superior, con carga frontal. equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. **Voltaje de operación:** 120 / 60 /1

		SWR971	SWFX71
Capacidades de carga	Lb.	18	18
	Kg.	8	8
Velocidad de extracción	RPM	500/1000	500/1000
Control de	# de ciclos	3	3
Canastilla de carga	Material	A.INOX.	A.INOX.
Medidas en milímetros	Ancho	683	683
	Fondo	711	711
	Altura	1092	1092
Peso	Kg.	109	109

LAVADORA EXTRACTORA MARCA SPEED QUEEN TIPO BASE RIGIDA DE BAJA EXTRACCIÓN

Caracteristicas generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo y canasta fabricada de acero inoxidable, equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electronica. **Voltajes de operación:** 208-240 / 60 / 2 ó 208-240 / 60 / 3

		SCL20	SCL30	SCL40	SCL60	SCL80
Capacidades de carga	Lb.	20	30	40	60	80
	Kg.	9	13	18	27	36
Velocidad de lavado	RPM	29/55	27/48	26/46	24/47	22/40
Velocidad de extracción	RPM	519/580	468/542	486/518	450/485	443/524
Fuerza de extraccion	G´s	80/100	75/100	88/100	86/100	100/140
Control de	# de ciclos	4/9	4/9	4/9	4/9	4/9
Dispensador de quimicos	# de compart.	4	4	4	4	4
Medidas en milimetros	Ancho	749	828	867	965	1219
	Fondo	879	1014	1133	1245	1422
	Altura	1308	1389	1441	1508	1670
Peso	Kg.	176	222	314	368	623

LAVADORA EXTRACTORA MARCA ELECTROLUX TIPO BASE FIJA DE EXTRACCIÓN MEDIA

Caracteristicas generales: Fabricada en europa, paneles frontales y superior con pintura horneada y canasta en acero inoxidable, equipada con control microprocesador automático de ciclos de lavado compass y sistema de operación de fichas o tarjeta electrónica, dispensador de productos quimicos en polvo y entrada para bombas dosificadas. **Voltaje de operación:** 208-240 / 60 / 1

		W4130S	W4180S
Capacidades de carga	Lb.	30	45
	Kg.	14	20
Velocidad de extracción	RPM	649	619
Fuerza de extraccion	G´s	200	200
Control microprocesador	# de ciclos	10	10
Dispensador de quimicos	# de compart.	4	4
Medidas en milimetros	Ancho	720	750
	Fondo	790	880
	Altura	1200	1325
Peso	Kg.	175	228

SECADORA COMERCIAL MARCA SPEED QUEEN MODELO SSG909 DOBLE

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada. Equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. Sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Capacidad de 22 lb. (10 kg.) de ropa seca por carga, volumen de canasta 198 lts. quemador de 25,000 btu /hr ventilador de 220 cfm, peso de la maquina: 64 kg. **Opcional:** calentamiento de resistencias electricas. **Voltajes de operación:** 120 / 60 / 1 ó 208 / 60 / 2

SECADORA COMERCIAL MARCA SPEED QUEEN MODELO SDG909

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. Sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. Capacidad de 22 lb. (10 kg.) de ropa seca por carga, volumen de canasta 198 lts, quemador de 25,000 btu /hr ventilador de 220 cfm, peso de la maquina : 64 kg. **Opcional:** calentamiento de resistencias electricas. **Voltajes de operación:** 120 / 60 / 1 ó 208 / 60 / 2

TÓMBOLA SECADORA MARCA SPEED QUEEN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. Sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de resistencias eléctricas. **Voltajes de operación:** 120/ 60 / 1 ó 208 / 60 / 3

		ST025	ST030	ST035	ST055
Capacidades de carga :	Lb.	25	30	35	55
	Kg.	11	13	16	25
Volumen de canasta	Litros	217	271	347	491
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	673x610	673x762	762x762	838x889
Capacidad del quemador	BTU's	64,000	73,000	90,000	112,000
Flujo de aire	CFM	500	500	650	700
Medidas en milímetros	Ancho	711	711	800	876
	Fondo	1038	1191	1191	1362
	Altura	1622	1622	1622	1695
Peso	Kg.	135	150	164	197

TÓMBOLA SECADORA MARCA SPEED QUEEN TIPO DOBLE CANASTA

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. Sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de resistencias eléctricas. **Voltajes de operación:** 120/ 60 / 1 ó 208 / 60 / 3

		STT30	STT45
Capacidades de carga :	Lb.	2x30	2x45
	Kg.	2x13	2x20
Volumen de canasta	Litros	301	421
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	762x660	838x762
Capacidad del quemador	BTU's	2x73,000	2x95,000
Flujo de aire	CFM	2x400	2x600
Medidas en milímetros	Ancho	800	876
	Fondo	1086	1235
	Altura	1937	2059
Peso	Kg.	247	305

TÓMBOLA SECADORA MARCA SPEED QUEEN

Características generales: Fabricada en U.S.A., gabinete externo en pintura horneada en color blanco y canasta galvanizada. Equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. Sistema de calentamiento de quemador de gas de tipo atmosférico para gas propano o natural. **Opcional:** calentamiento a base de resistencias electricas. **Voltajes de operación:** 120/ 60 / 1 ó 208 / 60 / 3

		ST050	ST075
Capacidades de carga :	Lb.	50	75
	Kg.	23	34
Volumen de canasta	Litros	528	634
Medida de canasta en mm	Diámetro x fondo	939x762	939x914
Capacidad del quemador	BTU's	120,000	165,000
Flujo de aire	CFM	750	920
Medidas en milimetros	Ancho	981	981
	Fondo	1194	1346
	Altura	1946	1946
Peso	Kg.	247	279

LAVADORA COMERCIAL LG MODELO CGW1069QS Y SECADORA COMERCIAL LG CD1329QGS

Características generales: Fabricada en Corea, tipo carga frontal de alta extracción, con capacidad de de 8-10 kg. de ropa seca por carga, control digital de ciclos automáticos equipada con sistema de operación mediante fichas o monedas. **Voltaje de operación:** 120 / 60 /1

Características generales: Fabricada en Corea, tipo carga frontal, calentamiento de gas con capacidad de de 8-10 kg. de ropa seca por carga, control digital de ciclos automáticos equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. **Voltaje de operación:** 120 / 60 /1 **Opcional:** calentamiento eléctrico.

CENTRO DE LAVADO LG LAVADORA GCW1069QD Y SECADORA GD1329QGU

Caracteristicas generales: Fabricada en Corea, lavadora tipo carga frontal de alta extracción. Secadora de calentamiento con gas con capacidad de de 8-10 kg. de ropa seca por carga, control digital de ciclos automáticos equipada con sistema de operación mediante ficha, monedas o tarjeta electrónica. **Voltaje de operación:** 120 / 60 /1 **Opcional:** calentamiento eléctrico

LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES

ALTAVISTA

CUARTO DE MÁQUINAS

CALENTADOR DE AGUA MARCA CALOREX TIPO COMERCIAL

Características generales: Fabricados en México, con quemador de gas de tipo atmosférico. Especiales para el calentamiento de agua en general, con tanque de almacenamiento integrado interno. **Opcional:** calentamiento electrico

Calorex
Calidez que Perdura

		75-76-CX	100-83-CX	D80-180-CX	D100-270-CX	D75-399-CX	D80-512-CX
Capacidad de quemador	BTU de entrada	76,000	83,000	180,000	270,000	399,999	512,000
Capacidad de tanque de agua	Lts	280	360	284	360	280	284
Incremento de temp. en 25°C	Lts/hr	411	449	974	1,461	2,165	2,771
Incremento de temp. en 37.7°C	Lts/hr	273	288	622	992	1,469	1,877
Peso del equipo	Kg.	143	171	208	275	322	322

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE MARCA CALOREX TIPO COMERCIAL

Características generales: Fabricados en México, tanque protegido con "dura glass" horneado a 870° para evitar corrosión. Con aislamiente término de espuma de poliuretano y protección catódica.

Calorex
Calidez que Perdura

		ST80-CX	ST120-CX	ST120-CX-ASME
Capacidad de tanque de agua	Lts	303	450	450
Peso del equipo	Kg.	143	171	208

CALENTADOR DE AGUA MARCA MASS TER-CAL

Características generales: Fabricados en México, con capacidades desde 49,997 hasta 1´050,000 BTU / hora. Especiales para el calentamiento de agua en general, con quemador de gas de tipo atmosférico con eficiencia del 80-82 %. Para operar a una temperatura maxima de 80°C, con sistemas de seguridad para protección del equipo.

CALENTADOR DE AGUA MARCA MASS TER-CAL

Características generales: Fabricados en México, con capacidades desde 99,994 hasta 2´799,821 BTU / hora. Especiales para el calentamiento de agua de alberca, con quemador de gas de tipo atmosférico. Para operar a una temperatura máxima de 40°C. Con sistemas de seguridad para protección de equipo.

CALENTADOR DE AGUA MARCA RAYPAK MODELO RAYTHERM WH

Características generales: Fabricados en U.S.A. con capacidades desde 136,000 hasta 4,001,000 BTU / hora. Especiales para el calentamiento de agua en general, con quemador de gas de tipo atmosférico con eficiencia del 80-82 % con intercambiadores de calor tubulares de cobre y cabezales de bronce, modelos para cuarto de máquinas y exteriores. Con sistemas de seguridad para protección de equipo. **Opcional:** con bomba recirculadora integrada.

CALENTADOR DE AGUA MARCA RAYPAK MODELO RAYTHERM HI-DELTA

Características generales: Fabricados en U.S.A. con capacidades desde 120,000 hasta 2´340,000 BTU / hora, con eficiencia del 85 %. Especiales para el calentamiento de agua en general, con quemador de gas de alta eficiencia asistido por ventilador con intercambiadores de calor tubulares de cobre y cabezales de bronce, modelos para cuarto de máquinas y exteriores. Con sistemas de seguridad para protección de equipo. **Opcional:** con bomba recirculadora integrada.

CALENTADOR DE AGUA MARCA RAYPAK MODELO RAYTHERM P

Características generales: Fabricados en U.S.A. con capacidades desde 514,000 hasta 4,001,000 BTU / hora especiales para el calentamiento de agua de alberca, con quemador de gas de tipo atmosférico. Con intercambiadores de calor tubulares de cupro-nickel y cabezales de bronce, con eficiencia de 80-82 %. Con sistemas de seguridad para protección de equipo.

CALENTADOR DE AGUA MARCA RAYPAK MODELO XTHERM

Características generales: Fabricados en U.S.A. con capacidades de 1,005,000 - 1´505,000 y 2´005,000 BTU / hora. Especiales para el calentamiento de agua en general, con quemador de gas de alta eficiencia asistido por ventilador con intercambiadores de calor tubulares de cobre y cabezales de bronce, alta eficiencia del 97% con sistemas de seguridad para protección de equipo

CALDERA DE VAPOR MARCA FULTON MODELOS ICX- EDGE

Características generales: Fabricada en U.S.A. con capacidades desde 6 C.C. hasta 30 C.C. con quemador de tiro forzado para gas, diesel o gas/diesel, presión de operación máxima a 150 PSI, diseño de tanque vertical sin tubos, con cubierta de acero inoxidable. Equipada totalmente con controles automáticos de operación y seguridad. **Voltajes:** 120 / 60 / 1 ó 220 / 60 / 3.

CALDERA DE VAPOR MARCA FULTON MODELOS ICS

Características generales: Fabricada en U.S.A. con capacidades desde 10 C.C.. hasta 60 C.C. con quemador de tiro forzado para gas, diesel o gas/diesel, presión de operación máxima a 150 PSI, diseño de tanque vertical sin tubos, con cubierta terminada en pintura horneada de alta calidad. Equipada totalmente con controles automáticos de operación y seguridad. **Voltaje:** 120 / 60 / 1.

CALDERA DE VAPOR MARCA FULTON MODELOS VMP

Características generales: fabricada en U.S.A. con capacidades desde 40 c.c. hasta 150 c.c. con quemador de tiro forzado para gas, diesel ó gas/diesel, presion de operación maxima a 150 psi diseño de tanque vertical sin tubos, con cubierta terminada en pintura horneada. equipada totalmente con controles automaticos de opoeracion y seguridad. **Voltaje:** 220 / 60 / 3

SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA PARA CALDERA MARCA FULTON MODELO VT

Características generales: Fabricado en U.S.A., con tanque vertical con capacidad desde 124 a 556 lts. Equipados con su bomba de injección de alta presión. **Voltajes:** 120/60/ 1 ó 220 / 60 / 3.

Fulton

SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA PARA CALDERA MARCA FULTON MODELO HT

Características generales: Fabricado en U.S.A., con tanque horizontal con capacidad desde 124 a 1,907 lts. Equipados con su bomba de injección de alta presión. **Voltajes:** 120/60/ 1 ó 220 / 60 / 3.

Fulton

SISTEMA DE PURGAS DE CALDERAS MARCA FULTON MODELO F

Características generales: Fabricado en U.S.A., con capacidades desde calderas de 10 c.c. (30 lts.) hasta 200 c.c. (594 lts.)

Fulton

COMPRESORES DE PISTON MARCA QUINCY MODELOS QTS

Características generales: Fabricado en U.S.A., tipo pistón, con motor eléctrico. Con tanque de almacenamiento vertical, terminado en pintura de alta calidad horneada. **Voltajes de operación:** 120 / 60 / 1 ó 220 / 60 / 3

	QTS3-3-30VM	QTS3-5-60VM	QTS5-5-80VT	QTS5-5-80HT
Cabeza sencilla de 2 etapas	QTS3		QTS5	
Lubricacion	Por chapoteo			
Motor H.P.	3	5	5	5
Voltaje	115-230/60/1	230/60/1	230-460/60/3	
Tipo de tanque	Vertical			Horizontal
Cap. de tanque gal. (lts)	30 (113)	60 (227)	80 (303)	80 (303)
Presion maxima psig (kg/cm2)	125 (8.8)			
Cap. de entrega cfm (m3/m)	6.5 (0.18)	9.4 (0.27)	18 (0.51)	

COMPRESORES DE PISTON MARCA QUINCY MODELOS QT

Características generales: Fabricado en U.S.A., tipo pistón, con motor eléctrico. Con tanque de almacenamiento vertical y/o horizontal, terminado en pintura de alta calidad horneada. **Voltajes de operación:** 120 / 60 / 1 ó 220 / 60 / 3

	QT5S80 VTM	QT5S80 HTPD	QT10S120 HTM	QT10S200 HTPD	QT15P120 HTM	QT15S200 HTPD
Cabeza sencilla de 2 etapas	QT5		QT10		QT15	
Cabeza doble de 2 etapas		QT5 (2)		QT10 (2)		QT15 (2)
Lubricacion	Por chapoteo o a presión					
Motor H.P.	5	5 (2)	10	10 (2)	15	15 (2)
Voltaje	230/60/3					
Tipo de tanque	Vertical	Horizontal				
Cap. de tanque gal. (lts)	80 (303)		120 (454)	200 (757)	120 (454)	200 (757)
Presion maxima psig (kg/cm2)	175 (12.3)					
Cap. de entrega cfm (m3/m)	17.2 (0.49)	34.4 (0.97)	35 (0.99)	70 (1.98)	51 (1.44)	102 (2.89)

COMPRESORES DE TORNILLO MARCA QUINCY MODELOS QGS

Características generales: Fabricado en U.S.A., tipo tornillo, con motor electrico. Equipado con tanque horizontal, terminado con pintura de alta calidad y sistema de secado integrado para garantizar buena calidad de aire. Generacion de ruido de 62 a 68 dba. **Voltaje de operación:** 220 / 60 / 3

	QGS7.5 H60T	QGS7.5 H60TTP	QGS10 H120T	QGS10 H120TTP	QGS15 H120T	QGS15 H120TTP
Compresor de tornillo	QGS					
Secador de aire montado		Si		Si		
Filtro de aire		Si		Si		Si
Cabina silenciosa	Si					Si
Motor H.P.	7.5		10		15	
Voltaje	230-460/60/3					
Tipo de tanque	Horizontal					
Cap. de tanque gal. (lts)	60 (227)		120 (454)			
Presión máxima psig (kg/cm2)	150 (10.5)					
Cap. de entrega cfm (m3/m)	21.2 (0.60)		37 (1.05		52 (1.47)	

EQUIPOS PARA SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN MARCA EVANS

Características generales: Equipos de suministro de agua a una presión constante de 50 PSIG para alimentación a las instalaciones de lavandería y hoteles de las marcas EVANS y SUPER, fabricados en México por la empresa VALSI, armados con motobombas centrifugas trifásicas capaces de proporcionar caudales de 210 a 900 LPM y variadores de velocidad electrónicos a 220/60/1 que reducen el desgaste de los motores y ahorran energia eléctrica, montadas en unidades armadas y cableadas en fábrica para una fácil instalación en obra.

CHILLER ENFRIADOR DE AGUA RITE TEMP MODELO RTS

Rite-temp
Water Chillers ®

Características generales: Especial para enfriar el agua que se alimenta a las lavadoras en seco para mantener una temperatura de entre 13° y 16 °C para la optimización del solvente y evitar daños a prendas, incluye tanque de almacenamiento y bomba recirculadora y se suministra en capacidades de 2, 3, 4, 5, 8 y 10 ton. **Voltaje de operación:** 200-230 / 60 / 3